

MASTER-TMA



TABLE - Tabella

| | | MASTER-TMA-S-CL/3-P | MASTER-TMA-S-CL/8-P | MASTER-TMA-S-CL/12-P |
|-------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|
| DIMENSION | DIMENSIONI | 410X300X180 | 610X400X230 | 740X530X255 |
| MATERIAL* | MATERIALE* | ABS Enclosure with Transparent Polycarbonate Lid cassetta in ABS coperchio in polycarbonato trasparente | | |
| WEIGHT | PESO | 7Kg (a) 9Kg (e) | 9Kg (a) 12Kg (e) | 11Kg (a) 15Kg (e) |
| PROTECTION RATING | GRADO DI PROTEZIONE | IP 66/67 | IP 45 | |

*on request/su richiesta S.S. 304 / Acciaio AISI 304

| | UV SERIES SERIE UV | SWITCHING ON ACCENSIONE | FAULTY ALARM LAMP ALLARME LAMPADA GUASTA 1. | SAFETY SICUREZZA 2. | HOUR COUNTER CONTAORE 3. | SYNOPTIC SINOTTICO 4. | SHUTTER PARATIA 5. |
|--|-----------------------|----------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| MASTER-TMA-S-CL n/P ^(a) | UV-TEAM-A | Manual Manuale | Yes SI | Yes SI | Yes SI | Yes SI | NO |
| MASTER-TMA-S-CL n/P-SE ^(a) | | | | | | | Yes/SI |
| MASTER-TMA-S- En/n / P ^(e) (*) | | | | | | | NO |
| MASTER-TMA-S-En/ n/P-SE ^(e) (*) | | | | | | | Yes/SI |

*Power supplies lamp included in the control board / Alimentatori lampade inclusi nelle master

| | | |
|---|--|--|
| 1. FAULTY ALARM LAMP/ ALLARME LAMPADA GUASTA | Faulty lamp alarm | Controllo lampada guasta |
| 2. SAFETY / SICUREZZA | Access safety block | Gestione della sicurezza accesso UV-C (carter di protezione) |
| 3. HOUR COUNTER / CONTAORE | Digital hour counter with exausted lamps alarm | Digitale con allarme esaurimento lampade |
| 4. SYNOPTIC / SINOTTICO | Synoptic LED schema | Rappresentazione grafica della disposizione lampade |
| 5. SHUTTER / PARATIA | Model with shutter closing automatic control | Controllo azionamento chiusura automatica |

CODES - Codifica

