

MASTER-TMA



TABLE - Tabella

		MASTER-TMA-S-CL/3-P	MASTER-TMA-S-CL/8-P	MASTER-TMA-S-CL/12-P
DIMENSION	DIMENSIONI	410X300X180	610X400X230	740X530X255
MATERIAL*	MATERIALE*	ABS Enclosure with Transparent Polycarbonate Lid cassetta in ABS coperchio in polycarbonato trasparente		
WEIGHT	PESO	7Kg (a) 9Kg (e)	9Kg (a) 12Kg (e)	11Kg (a) 15Kg (e)
PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE	IP 66/67	IP 66/67	

*on request/su richiesta S.S. 304 / Acciaio AISI 304

	UV SERIES SERIE UV	SWITCHING ON ACCENSIONE	FAULTY ALARM LAMP ALLARME LAMPADA GUASTA 1.	SAFETY SICUREZZA 2.	HOURLY COUNTER CONTAORE 3.	SYNOPTIC SINOTTICO 4.	SHUTTER PARATIA 5.
MASTER-TMA-S-CL n/P ^(a)	UV-TEAM-A	Manual Manuale	Yes SI	Yes SI	Yes SI	Yes SI	NO
MASTER-TMA-S-CL n/P-SE ^(a)							Yes/SI
MASTER-TMA-S- En/n / P ^(e) (*)							NO
MASTER-TMA-S-En/ n/P-SE ^(e) (*)							Yes/SI

*Power supplies lamp included in the control board / Alimentatori lampade inclusi nelle master

1. FAULTY ALARM LAMP/ ALLARME LAMPADA GUASTA	Faulty lamp alarm	Controllo lampada guasta
2. SAFETY / SICUREZZA	Access safety block	Gestione della sicurezza accesso UV-C (carter di protezione)
3. HOURLY COUNTER / CONTAORE	Digital hour counter with exhausted lamps alarm	Digitale con allarme esaurimento lampade
4. SYNOPTIC / SINOTTICO	Synoptic LED schema	Rappresentazione grafica della disposizione lampade
5. SHUTTER / PARATIA	Model with shutter closing automatic control	Controllo azionamento chiusura automatica

CODES - Codifica

